

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

HACOWAX T1 Trennwachs flüssig

Allgemein

HACOWAX T1 ist ein flüssiges, lösemittelhaltiges Trennmittel mit einer sehr geringen Trocknungszeit. Es ist für flexible und starre Polyurethane, Epoxidharze und Polyester geeignet.

HACOWAX T1 kann bei Temperaturen von bis ca. 70 °C eingesetzt werden. Es wird empfohlen, das Trennmittel bei neuen Bauteilen 2-3 mal mit einem Pinsel oder mit Hilfe einer Sprühvorrichtung aufzutragen. Nach dem Auftragen kann das Trennmittel auf trockenem, staubfreien Untergrund und entsprechender Ablüftung nach Bedarf aufpoliert werden (ca. 4-8 Minuten).

Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren.

Lagerung

Die Lagerung erfolgt im Originalgebinde. Temperaturen von unter 15 °C sind zu vermeiden. Desweiteren ist das Produkt von Zündquellen fernzuhalten und sollte keinesfalls direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sein.

Lieferform

HACOWAX T1 ist in 0,6 ltr., 1 ltr. und 5 ltr. Gebinden sowie in Fässern à 50 ltr. und 200 ltr. erhältlich.

Sicherheitsmaßnahmen / Entsorgung

Alle Hinweise zur Produktsicherheit und Entsorgung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.