

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

AIRTAC 2 Sprühkleber

Allgemein

AIRTEC 2 ist ein CFC-freier Sprühkleber für temporäre Verklebungen. Er eignet sich hervorragend zur Fixierung von Fasermaterialien an vertikalen oder schwierigen Flächen. Beim Infusionsverfahren ermöglicht er die Fixierung der einzelnen Lagen bis zum Abschluss der Harzinfusion.

Anwendung

AIRTAC 2 sollte aus einem Abstand von ca. 30 cm auf das Bauteil oder die einzelnen Lagen aufgebracht werden. Nach dem Aufsprühen mindestens 10 Sekunden warten, damit das Lösungsmittel abdunsten kann.

Wir empfehlen einen sparsamen Umgang mit dem Sprühkleber, d.h. es sollte nicht mehr als die tatsächlich benötigte Menge aufgetragen werden.

Lagerung

AIRTAC 2 ist bei Raumtemperatur ca. 12 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

AIRTAC 2 ist in Dosen à 500 ml oder 650 ml verfügbar.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.