

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

CA165P-1000 Hybridgewebe Carbon-Aramid 165 g/m², Leinwand, 1000 mm breit (Hybrid Fabric)

Webart / weave	Leinwand / plain		ISO 2113/1996
Finish	Roh / loomstate		
Gewicht / weight	168 g/m ²	+/- 5%	ISO 3374/2000
Dicke / thickness	0,17 mm	+/- 5%	ISO 4603/1993
Anzahl Kettfäden / ends	4,6 cm	+/- 2 %	ISO 4602/1997
Carbonfaser / carbon yarns	3,1 cm	+/- 2%	
Aramidfaser / aramidic yarns	1,5 cm	+/- 2%	
Anzahl Schussfäden / picks	4,6 cm	+/- 2%	ISO 4602/1997
Carbonfaser / carbon yarns	1,5 cm	+/- 2%	
Aramidfaser / aramidic yarns	3,1 cm	+/- 2%	
Carbonfaser / carbon yarns			ISO 4602/1997
Kette / earp	3K - 200 TEX		
Schuss / weft	3K - 200 TEX		
Aramidfaser / aramidic yarns			ISO 4602/1997
Kette / warp	161 TEX		
Schuss / weft	161 TEX		
Reissfestigkeit / tensile strength			ISO 4606/1995
Kette / warp	> 650		
Schuss / weft	> 750		
Rollenlänge / roll length	100 lfm		

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.