

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

ECONOTAC 2 Sprühkleber

Allgemein

ECONOTAC 2 ist die preiswertere Alternative zu unserem Sprühkleber AIRTAC 2. Es handelt sich ebenfalls um einen CFC-freier Sprühkleber für temporäre Verklebungen, mit guten Eigenschaften bei der Fixierung von Fasermaterialien. Er wird vorwiegend zur Fixierung der einzelnen Lagen beim Infusionsverfahren genutzt.

Anwendung

ECONOTAC 2 sollte aus einem Abstand von ca. 30 cm auf das Bauteil oder die einzelnen Lagen aufgebracht werden. Nach dem Aufsprühen mindestens 10 Sekunden warten, damit das Lösungsmittel abdunsten kann.

ECONOTAC 2 hat ein breites konisches Sprühbild zur Beschleunigung der Anwendung.

Wir empfehlen einen sparsamen Umgang mit dem Sprühkleber, d.h. es sollte nicht mehr als die tatsächlich benötigte Menge aufgetragen werden.

Lagerung

ECONOTAC 2 ist bei Raumtemperatur ca. 12 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

ECONOTAC 2 ist in Dosen à 691 ml verfügbar.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.