

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

G300U-1270 Unidirektional-Glasgelege 300 g/m², 1270 mm breit (*Multiaxial Glass Fabric*)

Konstruktion	Gewicht (g/m ²)	Toleranz	Material
<i>construction</i>	<i>weight</i>	<i>tolerance</i>	<i>material</i>
0°	300	+ / - 5%	E-Glass 300 tex
90°	60	+ / - 5%	E-Glass 68 tex
Vernähung / <i>stitching</i>	13	+ / - 5%	PES 110 dtex
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	373	+ / - 5%	
Breite / width		1270 mm	
Rollenlänge / roll length		ca. 50 lfm	
Rollengewicht / roll weight		19 kg	

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.