

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

G410BD-1300 Bidirektional-Glasgelege 410 g/m², 1300 mm breit (*Multiaxial Glass Fabric*)

| Konstruktion | Gewicht (g/m ²) | Toleranz | Material |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <i>construction</i> | <i>weight</i> | <i>tolerance</i> | <i>material</i> |
| 0° | 189 | + / - 5% | E-Glass 600 tex |
| 90° | 220 | + / - 5% | E-Glass 300 tex |
| Nähfäden / <i>stitching</i> | 12 | + / - 5% | PES 110 dtex |
| Gesamtgewicht / <i>total weight</i> | 421 | + / - 5% | |

Breite / width 1300 mm

Rollenlänge / roll length ca. 100 lfm

Rollengewicht / roll weight 54 kg

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.