

## Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### G830TX-1270 Triaxial-Glaslege 830 g/m<sup>2</sup>, 1270 mm breit (Multiaxial Glass Fabric)

Konstruktion	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Toleranz	Material
<i>construction</i>	<i>weight</i>	<i>tolerance</i>	<i>material</i>
0°	425	+ / - 5%	E-Glass 1200 tex
+45°	200	+ / - 5%	E-Glass 300 tex
-45°	200	+ / - 5%	E-Glass 300 tex
Vernähung / <i>stitching</i>	12	+ / - 3 g/m <sup>2</sup>	PES 76 dtex
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	837		

**Breite / width** 1270 mm

**Rollenlänge / roll length** 47 lfm

**Rollengewicht / roll weight** ca. 50 kg

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.