

## Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### G950U-1300

**Unidirektional-Glasgelege 950 g/m<sup>2</sup>, 1300 mm breit**  
*(Multiaxial Glass Fabric)*

Konstruktion <i>construction</i>	Gewicht (g/m <sup>2</sup> ) <i>weight</i>	Toleranz <i>tolerance</i>	Material <i>material</i>
0°	864	+ / - 5%	E-Glass 2400 tex
90°	40	+ / - 5%	E-Glass 200 tex
90°	41	+ / - 5%	E-Glass 68 tex
Vernähung / <i>stitching</i>	12	+ / - 5%	PES 110 dtex
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	957	+ / - 5%	

  

<b>Breite / width</b>	1300 mm
<b>Rollenlänge / roll length</b>	ca 40 lfm
<b>Rollengewicht / roll weight</b>	50 kg

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.