

## Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

---

### HACOPEEL X3-250

**Kombination Abreissgewebe, Lochfolie, Saugvlies**  
**Flächengewicht: 250 g/m<sup>2</sup> - 1520 mm breit**

#### Anwendung

HACOPEEL X3-250 wurde für den Einsatz im Vakuumbagging-Verfahren entwickelt. Es vereint die Eigenschaften von Abreissgewebe, Lochfolie und Saugvlies und sorgt für deutlich effektivere Arbeitszeiten, da beim Vakuumaufbau lediglich noch eine Lage anstatt drei verschiedene Lagen eingebracht werden müssen. Nach dem Entfernen hinterlässt HACOPEEL X3-250 eine raue Oberfläche.

#### Eigenschaften

Material	Polypropylen
Gewicht / Weight	250 g/m <sup>2</sup>
Dicke bei 2 kPa	1,3 mm
Harzkapazität	0,810 l/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit ( MD*)	350 N
Reißfestigkeit ( CD*)	235 N
Max. Arbeitstemperatur	145 °C
verfügbare Breiten	1.520 mm
Rollenlänge	61 lfm

\* MD= Machine Direction ( in Längsrichtung )    CD= Cross-machine Direction ( in Querrichtung )

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.