

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

HACOWAX T2 **Trennwachs pastös**

Allgemein

HACOWAX T2 wird vorzugsweise beim Trennen von rauen oder porösen Oberflächen eingesetzt. Es lässt sich leicht auftragen und polieren und gewährleistet einen problemlosen Entformungsprozess.

Lagerung

Die Lagerung erfolgt im Originalgebinde. Temperaturen von unter 15 °C sind zu vermeiden. Desweiteren ist das Produkt von Zündquellen fernzuhalten und sollte keinesfalls direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sein.

Lieferform

HACOWAX T2 ist in 0,5 kg oder 2,5 kg Gebinden erhältlich.

Sicherheitsmaßnahmen / Entsorgung

Alle Hinweise zur Produktsicherheit und Entsorgung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere technischen Informationen beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte und stellen keine Garantie dar. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung auf bestimmte Eigenschaften oder deren Eignung für bestimmte Verarbeitungsverfahren und Anwendungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.